



※ P-SJNⅢは工場出荷時オプション

主な特長

1. 宝飾用糸付(貼合せ)タグ高速プリンター

最大150mm/秒の高速連続印字で糸付き貼合せ小札に最大400枚/分表裏印字でき、且つ高価なタグもロスなし印字、発行処理時間が大幅に短縮できます。ご使用中のP-JW・SJシリーズとのソフト互換性があるため容易に本機への移行が可能です。

2. お手持ちのWindows/パソコンで、簡単値札発行

Windows版汎用ソフト「マウスウッズ」で自由にレイアウト、各種バーコード・二次元コードもラクラク変換ディスプレイ上で見たままを印字。ロゴマークも印字可能です。又、ご使用されるパソコンに内蔵されているWindowsフォントを使う事が可能です。

3. インターフェースはLAN、USB、RS-232Cを標準搭載

Windows版LAN対応汎用ソフト「ランキッズ」ならネットワーク上の複数のPCからも自由に操作ができます。さらに、従来のRS-232Cに加え、USBが搭載された充実のインターフェースです。

4. 印字品質の優れた熱転写印字方式




カーボン熱転写印字方式の為、安定した印字品質を保つ事ができます。用途に応じて印字密度を2タイプご用意しています。

5. CPUの機能アップでより一層充実したハード・ソフト

大容量メモリーと高いインテリジェンス機能を充実し、ロゴマーク・イラストも優れた印字精度を実現しました。また、ヘッド切れ・用紙エンド・インクリボンエンド等からソフト制作のエラーまで幅広い自己診断で、メンテナンス対応を向上させました。

■ 印字サンプル(200dpi)

■ 印字サンプル(300dpi)



メガネ用レンズ直貼りシール



《P-SJNⅢ/SJRⅢ仕様》

●仕様は予告なく変更することがあります。

	P-SJNⅢ/SJRⅢ
印字方式	熱転写方式
印字速度	最大150/秒 / 最大100/秒
ドット密度	7.6ドット/mm / 11.8ドット/mm
印字エリア	63(幅)×200(ピッチ)mm / 65(幅)×190(ピッチ)mm
タグサイズ	幅 :35~85mm(※付)・ラベルは24~74mm ピッチ:20~200mm(20mmの場合、余白1mm要)
タグ紙厚	0.3mm以下
タグ紙質	弊社指定用紙
印文字字	漢字(JIS第1・2水準), ひらがな, カタカナ, 英数字, 記号, OCR-B, OCR-A
印字サイズ	SS, S, M, L, LL, 漢字JIS(16×16, 24×24, 32×32dot)
文字拡大	1~9倍(縦横独立倍率可能)
印字バーコード	JAN/UPC/EAN, NW-7, CODE 39, CODE 128, ITF, Matrix 2 of 5
二次元コード	QRコード・マイクロQRコード・PDF-417・DATAMATRIX・MAXICODE・GS1-DataBarコンポジット
印字方向	文字・バーコード 0°, 90°, 180°, 270°
インターフェース	RS-232C, USB, LAN
電源	AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力	約200VA
CFカードスロット	搭載
外形寸法	本体 :310(W)×330(D)×275(H)mm 用紙ホルダー装着時:565(W)×330(D)×275(H)mm 重量 約17kg
周囲条件	温度 動作時 10~30℃ 保管時 0~40℃ 湿度 動作時 40~70% 保管時 30~90%(結露なきこと)

発売元

PEC フェニックス電子株式会社
PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

※ P-SJNⅢは工場出荷時オプション

本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下秋野々町530 翠洗ビル4F
TEL.075-221-5855 FAX.075-221-5377 E-mail:kyoto@phoenix-denshi.co.jp
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F
TEL.03-3668-0201 FAX.03-3668-0203 E-mail:tokyo@phoenix-denshi.co.jp
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38
TEL.0568-29-2145 FAX.0568-29-2146 E-mail:tyubu@phoenix-denshi.co.jp

URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>