

Label Printer 高速印刷を実現したエントリーモデル

感熱ラベルプリンター

TD-4420DNZ

当社従来同等機の1.6倍の高速印字化を実現



選べる
オプション
1 カッター
仕様

カッターユニット付

ラベルを自動でフルカット可能。
カット方法は、「1枚ずつ」
「指定枚数ごと」「最後のみ」と
使用環境に合わせて選択できます。

Point!

1. nozakiインターフェース
コマンド対応
2. ヘッド切れチェック機能搭載
3. セルフメンテナンス可能
4. USB、RS-232C、LAN標準
インターフェース



選べる
オプション
2 ハクリ
仕様

ハクリユニット付

ラベルを剥離した状態で出力。
セパ紙を剥がす手間が省けるので、
作業もスムーズに。



※オプションなし



■印字サンプル ※60%縮小



■用途例

製造・物流向け

PDラベル/現品表ラベル等

小売向け

食品表示ラベル/商品ラベル等

医療現場向け

お薬手帳/検体ラベル等

■TD-4420DNZ仕様

印字方式	感熱方式
解像度	203dpi
最大印字速度	203mm/秒
最大印字幅	104.1mm
最小印字長	6.4mm(条件有)
最大印字長	400mm
用紙幅	19mm~118mm
用紙厚さ	0.058mm~0.279mm
用紙センサー	透過式(出荷時)、反射式 使用する用紙により自動で設定
最大ロール径	127mm
外形寸法	180mm(W)×155mm(D)×244mm(H)
重量	2.0kg(ACアダプター除く)
インターフェース	USB、RS-232C、LAN
操作SW	POWER、FEED、FUNCTION
プリンタドライバ	Windows8~10、Server2008~2019
設定ツール	USBのみ通信可能
電源	ACアダプター24V(入力100V~240V)
動作温度/湿度	5~40℃/20~80%
保管温度/湿度	-20~60℃/10~80%
オプション	カッターユニット、剥離ユニット



ヘッド密度300dpiのNozakiコマンド対応機もご用意しています。

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタドライバとソフトウェアを使用するには、インストーラダウンロードページからソフトウェア/ドキュメントインストーラをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

フォーマット設計からタグ・ラベル発行用の汎用ソフト



マウスウツズ III で印字ができるので今までのマウスウツズIIIフォーマット資産を継承できます。

※Microsoft Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

資料請求・お問合せは



URL <http://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F TEL 075-221-5855 FAX 075-221-5377
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146

●豊富なインターフェース



USB、RS-232C、LANを標準搭載。
USBインターフェースにはUSB2.0を採用し、データ転送能力の高速化を実現！
大容量データでも瞬時に発行へ移ります。

●容易なメンテナンス

サーマルヘッド、プラテンローラーが工具なしで簡単に交換できるので、ダウンタイムを短縮できます。

