

Label Printer 高速印刷を実現したエントリーモデル

感熱ラベルプリンター

TD-4420DNZ

当社従来同等機の1.6倍の高速印字化を実現



選べる
オプション

① カッター
仕様

カッターユニット付

ラベルを自動でフルカット可能。
カット方法は、「1枚ずつ」
「指定枚数ごと」「最後のみ」と
使用環境に合わせて選択できます。

Point!

1. nozakiインターフェース
コマンド対応
2. ヘッド切れチェック機能搭載
3. セルフメンテナンス可能
4. USB、RS-232C、LAN標準
インターフェース



選べる
オプション

② ハクリ
仕様

ハクリユニット付

ラベルを剥離した状態で出力。
セパ紙を剥がす手間が省けるので、
作業もスムーズに。



※オプションなし



■印字サンプル ※60%縮小



■用途例

製造・物流向け

PDラベル／現品表ラベル等

小売向け

食品表示ラベル／商品ラベル等

医療現場向け

お薬手帳／検体ラベル等

■TD-4420DNZ 仕様

印 字 方 式	感熱方式
解 像 度	203dpi
最 大 印 字 速 度	203mm/秒
最 大 印 字 幅	104.1mm
最 小 印 字 長	6.4mm(条件有)
最 大 印 字 長	400mm
用 紙 幅	19mm～118mm
用 紙 厚 さ	0.058mm～0.279mm
用 紙 セ ン サ ー	透過式(出荷時)、反射式 使用する用紙により自動で設定
最 大 ロ ー ル 径	127mm
外 形 寸 法	180mm(W)×224mm(D)×155mm(H)
重 量	2.0kg(ACアダプター除く)
イ ン タ ー フ ェ ー ス	USB、RS-232C、LAN
操 作 S W	POWER、FEED、FUNCTION
プ リ ン タ ド ラ イ バ	Windows8～10、Server2008～2019
設 定 ツ ー ル	USBのみ通信可能
電 源	ACアダプター24V(入力100V～240V)
動 作 温 度 / 湿 度	5～40℃/20～80%
保 管 温 度 / 湿 度	-20～60℃/10～80%
オ プ シ ョ ン	カッターユニット、剥離ユニット



ヘッド密度300dpiのNozakiコマンド
対応機もご用意しています。

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェアを使用するには、インストーラーダウンロードページからソフトウェア／ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

フォーマット設計からタグ・ラベル発行用の汎用ソフト



マウスウツズⅢ で印字ができるので今までのマウスウツズⅢフォーマット資産を継承できます。

※Microsoft Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

資料請求・お問合せは



URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部	〒601-8205	京都府京都市南区久世殿城町214	野崎印刷紙業(株) 京都第二工場3号館4F	TEL 075-757-8142	FAX 075-757-8143
東京営業部	〒103-0024	東京都中央区日本橋小舟町12-3	姫井日本橋ビル4F	TEL 03-3668-0201	FAX 03-3668-0203
中部営業所	〒480-0202	愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38		TEL 0568-29-2145	FAX 0568-29-2146