

速さと扱いやすさの両立

フェニックス電子の高速ラベルプリンター新登場



速度は従来機の
約**1.5**倍！

- 高い堅牢性で工場内の過酷な環境でもご使用いただけます。
- シンプルな設計でラベル・サーマルリボンの交換が簡単
日々の清掃も行いやすくなりました。
- サーマルヘッド・搬送ローラーもお客様で交換可能です。

point 1 ヘッドの交換が簡単に！



お客様でサーマルヘッドの交換が可能になりました。
サーマルヘッド故障による作業中断時間の削減ができます。

point 2 印圧調節が簡単に！



様々なラベルサイズにワンタッチで対応できるようになりました。

■ 仕様

	モデル名	X-400	X-412	X-424
基本仕様	印字方式	熱転写/感熱方式兼用		
	解像度	203dpi (8dot/mm)	300dpi (11.8dot/mm)	600dpi (23.6dot)
	最大印字速度※1	355mm/秒	300mm/秒	127mm/秒
	印字有効エリア	最大 104 mm	最大 105 mm	最大 105 mm
	印字位置検出方式	透過式・反射式センサー(本体で設定切替)		
	インターフェース	USB・LAN・RS-232C(オプション)		
	文字種類	英字・数字・カナ・記号・漢字・JIS第一 第二水準 OCR-B		
	バーコードの種類	バーコード 2次元コード	JAN/EAN13・NW7・CODE39・CODE128・インターリーブ2of5 PDF417・QR/マイクロQR・データマトリックス・MAXIコード・GS1-DataBarコンポジット	
	本体外径寸法	約 300mm(W)×370mm(D)×340mm(H)		
	本体重量	約 18kg		
用紙仕様	用紙幅	標準	25mm~120mm	
		カッターユニット使用時	25mm~117mm	
	用紙長	標準	1ラベル長 10~400mm	
		剥離ユニット使用時	1ラベル長 15~400mm	
用紙厚		0.26mm以下		
巻き外径		200mm以下		
リボン仕様	紙管内径	1インチ		
	リボン幅	MAX110mm		
	リボン巻き	標準 400m(内巻) MAX600m(内巻)※2		
環境条件	動作温度・湿度	温度 10℃~30℃ 湿度 30%~70%		
	保管温度・湿度	温度 0℃~40℃ 湿度 10%~90% (結露無き事)		
	オプション	カッターユニット・巻取機・剥離ユニット		

※1 最大印字速度は使用用紙とリボンによって変わります

※2 使用リボンのメーカーによって要相談

■ オプション



カッターユニット C-400X



剥離ユニット (※写真は開発中のものです)



ワインダー UR110Ⅲ
スタンドアロン型

資料請求・お問合せは



URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>



本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F TEL 075-221-5855 FAX 075-221-5377
 東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203
 中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146