

X シリーズ X-400/412/424

速さと扱いやすさの両立 フェニックス電子の高速ラベルプリンター新登場



速度は従来機の
約**1.5**倍！

- 高い堅牢性で工場内の過酷な環境でもご使用いただけます。
- シンプルな設計でラベル・サーマルリボンの交換が簡単
日々の清掃も行いやすくなりました。
- サーマルヘッド・搬送ローラーもお客様で交換可能です。

point 1 ヘッドの交換が簡単に！



お客様でサーマルヘッドの交換が可能になりました。
サーマルヘッド故障による作業中断時間の削減ができます。

point 2 印圧調節が簡単に！



様々なラベルサイズにワンタッチで対応できるようになりました。

■ 仕様

	モ デ ル 名		X-400	X-412	X-424
基本仕様	印 字 方 式		熱転写/感熱方式兼用		
	解 像 度		203dpi (8dot/mm)	300dpi (11.8dot/mm)	600dpi (23.6dot)
	最大印字速度※1		355mm/ 秒	300mm/ 秒	127mm/ 秒
	印字有効エリア		最大 104 mm	最大 105 mm	最大 105 mm
	印字位置検出方式		透過式・反射式センサー(本体で設定切替)		
	インターフェース		USB・LAN・RS-232C (オプション)		
	文 字 種 類		英字・数字・カナ・記号・漢字・JIS第一 第二水準 OCR-B		
	バーコードの種類	バーコード	JAN/EAN13・NW7・CODE39・CODE128・インターリーブ2of5		
		2次元コード	PDF417・QR/マイクロ QR・データマトリックス・MAXIコード・GS1-DataBarコンボジット		
用紙仕様	本 体 外 径 寸 法		約 300mm (W) ×370mm (D) ×340mm (H)		
	本 体 重 量		約 18kg		
	用 紙 幅	標準	25mm~120mm		
		カッターユニット使用時	25mm~117mm		
	用 紙 長	標準	1ラベル長 10~400mm		
		剥離ユニット使用時	1ラベル長 15~400mm		
		カッターユニット使用時	1ラベル長 35~400mm		
	用 紙 厚		0.26mm以下		
	巻 き 外 径		200mm以下		
リボン仕様	紙 管 内 径		1インチ		
	リ ボ ン 幅		MAX110mm		
	リ ボ ン 巻 き		標準 400m(内巻) MAX600m(内巻)※2		
環境条件	動作温度・湿度		温度 10℃~30℃ 湿度 30%~70%		
	保管温度・湿度		温度 0℃~40℃ 湿度 10%~90% (結露無き事)		
オプション			カッターユニット・巻取機・剥離ユニット		

※1 最大印字速度は使用用紙とリボンによって変わります

※2 使用リボンのメーカーによって要相談

■ オプション



カッターユニット C-400X



剥離ユニット (※写真は開発中のものです)



ワインダー UR110Ⅲ
スタンドアロン型

資料請求・お問合せは

PEC フェニックス電子株式会社
PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>



本社営業部 〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町214 野崎印刷紙業(株) 京都第二工場3号館4F
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38

TEL 075-757-8142 FAX 075-757-8143
TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203
TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146